Ausschreibungstext

1-lagiger Filtersack KÜHNE-IDEAL®
ohne Abstandhalter
für
Versickerungsschacht DN 2800 mm
DIN 4034/2

LV Pos. Nr._____ Einheitspreis: EUR_____

Liefern und Einbauen eines **1-lagigen Filtersackes KÜHNE-IDEAL® für einen Versickerungsschacht, Nennweite D = 2800 mm**, aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2 nach Herstellerzeichnung und Versetzanleitung, bestehend aus:

1 einlagiger Filtersack aus Geotextilstoff ,
ohne Abstandhalter,
aus **PP-Fasern,**
mit **18 Schlaufen,**
Abmessungen: D = 2800 mm, H = 1000 mm,
technische Daten:
Material: Polypropylen,
Gewebebeschaffenheit: Nadelfilz,
Flächengewicht: 130 g/m²,
Luftdurchlässigkeit: 1.200 l/dm² + min,
Filterfeinheit: 70 µm,

zur Befestigung mit 18 Karabiner, 18 Dübel, 18 Ösen
(1 Karabiner, 1 Dübel und 1 Öse je Schlaufe)

Gesamtgewicht 19,8 kg.

<u>In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:</u>

- Komplette Materiallieferung incl. Satz Befestigungsmaterial.
- Einbau und Zusammenbau des einlagigen Filtersackes nach Versetzanleitung des Herstellers.

Bitte beachten Sie die Einbauanweisung und Reinigungsempfehlung des Herstellers.

<u>Techn. Daten</u>:	1-lagiger Filtersack:	Innen-Durchmesser:	2800 mm
		Höhe:	1000 mm

<u>Hersteller-/Liefernachweis:</u>

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966 – info@betonwerk-kuehne.de