

NEU auf Lager!

Kabelschacht eckig-rund DN 1000

KÜHNE-IDEAL®

nach DIN 4034 Teil 2

Bestehend aus: Unterteil mit Boden, BKL 60, mit oder ohne Sickeröffnung im Boden, Übergangsplatte, Höhenausgleich, Kabelschachtabdeckung. Wanddurchführungsmuffen aus PVC oder PE können eingebaut werden. Zwischen den Schachtteilen ist mit Zementmörtel nach DIN EN1992-1-1 zu verfugen.

1. Kabelschacht eckig-rund DN 1000, mit Boden, BKL 60, mit oder ohne Sickeröffnung

Artikel-Nr. mit Sickeröffng.	Artikel-Nr. ohne Sickeröffng.	lichte Weite mm	Höhe mm innen/außen	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
5911eckru L	5911eckru-o B	1000	800/950	100	1100	453.27



eingetragenes Design

Ohne Wanddurchführungen! Auf Bestellung auch mit Wanddurchführungen möglich!

1.1. Kabelschacht-System DN 1000 für Deckel eckig

Bestehend aus:

- Kabelschacht DN 1000 eckig-rund (siehe 1.),
- Übergangsplatte (siehe 1.1.1.),
- Höhenausgleich (siehe 1.1.2.),
- Kabelschachtdeckel (Preisliste 2026 S. 62, 1.5).

1.1.1. Übergangsplatte 400 kN für Kabelschachtdeckel 700x700 mm

Artikel-Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Aussparung mm	Gewicht kg	Preis €
5931eckru L	1000	200	700 x 700	458	331.58

1.1.2. Höhenausgleich auf ÜPL für Kabelschachtdeckel 700x700 mm

Artikel-Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
5966 B	700 x 700	60	100	46	144.50
5967 B	700 x 700	90	100	69	163.24



eingetragenes Design

1.2. Kabelschacht-System DN 1000 für Deckel rund

Bestehend aus:

- Kabelschacht DN 1000 eckig-rund (siehe 1.),
- Übergangsplatte DN 1000 mit Muffe (siehe 1.2.1), oder
- Schachthals mit Muffe (siehe 1.2.2.),
- Schachtabdeckung Beton-Guss DN 625 (Preisliste 2026 S. 69).

1.2.1. Abdeckplatte 400 kN für Schachtdeckel rund DN 625 mm

Artikel-Nr.		mit Muffe	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4163 L	exzentr.	AP-M-S	1000/ 625	250	120	498	431.58
4164 L	exzentr.	AP-M-S	1000/ 800	250	120	430	478.80

1.2.2. Schachthals (Konus) 400 kN ohne Steighilfe für Schachtdeckel rund DN 625 mm

Artikel-Nr.		mit Muffe	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4160ko L	exzentr.	SH-M	1000/ 625	320	120	390	181.49
4163ko L	exzentr.	SH-M	1000/ 625	600	120	610	127.90
4163la L	exzentr.	SH-M	1000/ 625	850	120	890	185.62



eingetragenes Design

L = Lager
B = Bestellung

Dazu passende Schachtringe mit Muffe DN 1000 in Preisliste 2026 auf S. 7 und S. 8, Ausgleichsringe verschiebesicher DN 625 in Preisliste 2026 auf S. 11.

Kabelschacht eckig

nach DIN 1045

Bestehend aus: Unterteil mit Boden, BKL 60, mit oder ohne Sickeröffnung im Boden, Übergangsplatte, Höhenausgleich, Kabelschachtabdeckung. Wanddurchführungsmuffen aus PVC oder PE können eingebaut werden.

Zwischen den Schachtteilen ist mit Zementmörtel nach DIN EN1992-1-1 zu verfügen.



NEU auf Lager! KÜHNE-IDEAL®
Ohne Wanddurchführung



NEU auf Lager! KÜHNE-IDEAL®

1. Kabelschacht Unterteile mit Boden, BKL 60, Sickeröffnung

Artikel-Nr.		lichte Weite mm	Höhe mm innen/außen	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
5906	B	650 x 400	800/ 900	100	605	571.94
5907	B	700 x 700	1020/1120	100	980	666.34
5908	B	800 x 800	1000/1120	100	1155	763.50
5918	B	1000 x 800	1000/1120	100	1310	808.77
5911	L	1000 x 1000	1000/1170	100	1650	850.03
5912	B	1200 x 1200	1000/1120	100	1820	1.021.33
5919	B	1400 x 700	1000/1120	100	1525	948.10
5914	B	1400 x 1000	1000/1120	100	2152	1.045.20
5915-1	B	1500 x 1250	1000/1120	100	2525	1.192.17
5916	B	2000 x 1500	970/1120	120	4520	2.399.36

2. Übergangsplatten für Kabelschächte, BKL 60

Artikel-Nr.		lichte Weite mm	Höhe mm	Aussparung mm	Gewicht kg	Preis €
5930	B	800 x 800	160	700 x 700	210	207.40
5938	B	1000 x 800	160	700 x 700	290	223.23
5931	L	1000 x 1000	200	700 x 700	475	250.59
5931-1	B	1200 x 1200	200	700 x 700	750	426.39
5932	B	1400 x 1000	200	1400 x 700	540	509.00
5935-1	B	1500 x 1250	200	1400 x 700	810	620.63
5936	B	2000 x 1500	240	1400 x 700	2000	1.787.03

3. Höhenausgleich auf Übergangsplatten

Artikel-Nr.		lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
5966	B	700 x 700	60	100	46	144.50
5967	B	700 x 700	90	100	69	163.24
5968-14	B	700 x 700	140	100	118	190.01
5968	B	700 x 700	200	100	156	227.47
5969	B	1400 x 700	90	120	125	212.75
5969-14	B	1400 x 700	140	120	185	246.20

1.4. Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
5951	eingebaute PVC- oder PE Wanddurchführung DN 110 mm	19.90
5952	eingebaute PVC- oder PE Wanddurchführung DN 160 mm	24.00

1.5. Kabelschachtdeckel ohne Entlüftung

Artikel-Nr.	lichte Weite mm	Deckel	Rahmen	Höhe mm	Belastungs-kategorie	Gewicht kg	Preis €
5976	B 650 x 400	Beton-Guss	Beton-Guss	180	B 125 kN	156	327.11
5977	B 650 x 400	Beton-Guss	Beton-Guss	180	D 400 kN	164	459.12
5980	L 700 x 700	Beton-Guss	Beton-Guss	160	B 125 kN	189	505.04
5981	L 700 x 700	Beton-Guss	Beton-Guss	160	D 400 kN	339	945.80
5982	B 1400 x 700	Beton-Guss	Beton-Guss	160	B 125 kN	324	879.45
5983	B 1400 x 700	Beton-Guss	Beton-Guss	160	D 400 kN	591	1.823.37
5977-tag	B 700 x 700	Beton-Guss	Guss	100	D 400 kN	226	1.079.37
5984	B 1400 x 700	Beton-Guss	Guss	100	D 400 kN	439	2.020.13

NEU auf Lager!

L = Lager
B = Bestellung

tagwasserdicht
tagwasserdicht