

Ausschreibungstext

Regenwasserfilterung „FixL“- Fabrikat Kühne – für Dachfläche von 630 m² im vorgeschalteten Schacht D = 1000 mm DIN 4034/2

LV Pos. Nr. _____

Einheitspreis: EUR _____

Liefern und Einbauen einer **Regenwasserfilterung „FixL“ im Schacht –Fabrikat Kühne, Nennweite D=1000 mm**, aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2, **Durchflussmenge Q = 18,8 l/s, Dachfläche = 630 m²; Zu- und Ablauf DN 150 mm**, nach Herstellerzeichnung und Versetzanleitung, bestehend aus:

Filterschacht „FixL“ lang, bestehend aus:

1 Laub- und Sandfang DN 1000/950 mm, glatt mit Zu- und Ablauf DN 150,
1 Schachthals SH-F 1000/625/600 mm,
1 Gartenfilter XL (Abmessungen: 785 x 815 mm) mit integriertem Schmutzfangkorb und Entnahmestab (Material Filterkorb: Polyethylen, 410 x 275 mm, Maschenweite 1 mm).

Errechnete lichte Schachttiefe 1,28 m zzgl. Abdeckung.
Schwerstes Einzelteil 1500 kg.

Alternativ: Filterschacht „FixL“ kurz, bestehend aus:

1 Laub- und Sandfang DN 1000/950 mm, glatt mit Zu- und Ablauf DN 150,
1 Schachthals SH-F 1000/625/300 mm (Minikonus),
1 Gartenfilter XL (Abmessungen: 785 x 815 mm) mit integriertem Schmutzfangkorb und Entnahmestab (Material Filterkorb: Polyethylen, 410 x 275 mm, Maschenweite 1 mm).

Errechnete lichte Schachttiefe 0,98 m zzgl. Abdeckung.
Schwerstes Einzelteil 1500 kg.

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- Komplette Materiallieferung inkl. Gartenfilter XL und Entnahmestab.
- Lieferung Schachtabdeckungen.
- Einbau und Zusammenbau der Anlage nach der Versetzanleitung des Herstellers, inkl. vorort eingebautem Gartenfilter XL.

- Der Zulauf in den Regenwasserspeicher erfolgt über den seitlichen Stutzen am Gartenfilter.

Techn. Daten:	Filterschacht „FixL“ : Innen-Durchmesser:	1000 mm
	Gesamttiefe: lang:	1,55 m
	Gesamttiefe: kurz:	1,25 m
Gartenfilter XL:	Durchmesser:	785 mm
	Höhe:	815 mm

Hersteller-/Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966 – info@betonwerk-kuehne.de