

# REINIGUNGSANLEITUNG

## Deckel Beton-Guss

### I. Außenteil



1. Das Innenteil entnehmen  
der Rahmen bleibt.



2. Mit einer Stahlbürste  
den Schmutz und Rost am  
Innenrahmen lösen und  
abkratzen.



3. Die gesamten  
Rostrückstände  
beseitigen.



4. Falls der Deckel noch  
nicht eingebaut ist, den  
Betonrahmen außen mit  
Malerkreppband abkleben.



5. Den Beton-Guss großzügig  
mit dem Reinigungsspray  
ansprühen und kurz einwirken  
lassen.



6. Mit einem Lappen die  
Rückstände des  
Reinigers entfernen.



7. Den Ring vorsichtig  
mit dem Lack zuerst von  
innen, dann von außen  
einsprühen.



8. Das Kreppband entfernen

## II. Innenteil



1. Mit einer Stahlbürste grob Schmutz und Rost entfernen.



2. Die restlichen Rückstände mit Luft beseitigen.



3. Mit Reinigungsspray einsprühen und mit Tuch auf der kompletten Fläche verteilen. Kurz einwirken lassen.



4. Mit einem Lappen das überschüssige Spray und den Dreck abwischen.



5. Den Beton-Guss großzügig mit dem Reinigungsspray ansprühen und kurz einwirken lassen.



6. Das Innenteil zurück in das Außenteil setzen.

**Achtung: Bitte arbeiten Sie stets mit Handschuhen!**

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Unfallvorschriften!

**Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.**