


Neu auf Bestellung!

Schachtunterteil **Sohl-Flex DN 1000 KÜHNE-IDEAL®**

Für niedrige Einlauftiefen

- Für wandverstärktes Schachtmaterial nach DIN V 4034/1, EN 1917, Typ 2,
- Nennweite 1000 mm, Bauhöhe 650 mm bis UK Muffe,
- **Einlauftiefe niedrig,**
- **lichte Höhe von Sohle Gerinne bis UK Muffe: 200 mm - 440 mm möglich** (abhängig vom Gerinnedurchmesser),
- bis Sohle Gerinne 440 mm bei Gerinne DN 150, 390 mm bei Gerinne DN 200 (variabel je nach Kundenwunsch und Gerinnedurchmesser),
- Gerinne mit Steinzeughalbschale bis Kämpfer, bis Scheitel in Beton oder gefliest, Berme 1:20 in Beton, Wandstärke 150 mm, Gefälle 1,5 % (15 mm Höhenunterschied von Einlauf zu Auslauf).


1. Gerinne DN 150 / Bauhöhe 650 mm, lichte Tiefe bis Sohle 200 mm



eingetragenes Design

Artikel-Nr. mit Anschlussmuffen KG	Typ	Typenbezeichnung Nr.	für Gerinne	Gewicht kg	Preis €
1151kg-sohl	B	1	gerade	1950	629.54
1152kg-sohl	B	2	abgewinkelt	1950	771.55
1153kg-sohl	B	3	abgewinkelt	1950	771.55
1154kg-sohl	B	4	abgewinkelt	1950	771.55
1155kg-sohl	B	5	abgewinkelt	1950	771.55
1156kg-sohl	B	6	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	817.46
1157kg-sohl	B	7	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	817.46
1158kg-sohl	B	8	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	817.46
1159kg-sohl	B	9	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	817.46
1160kg-sohl	B	10	abgew. + 2. Zulauf DN 150	1950	903.72
1161kg-sohl	B	11	abgew. + 2. Zulauf DN 150	1950	903.72
1162kg-sohl	B	12	gerade + 2., 3. Zul. DN 150	1950	939.12
1163kg-sohl	B	13	gerade + 2., 3. Zul. DN 150	1950	939.12
1150-sohl	B		Zuschlag Gerinne DN 150 abgewinkelt		142.01
1160-sohl	B		Zuschlag für jeden weiteren Zulauf DN 150		187.92
schlauf4			Expressanker eingebaut, mit Schrauben und Ankerschlaufen	2	je 78.71

2. Gerinne DN 200 / Bauhöhe 650 mm, lichte Tiefe bis Sohle 250 mm



eingetragenes Design

Artikel-Nr. mit Anschlussmuffen KG	Typ	Typenbezeichnung Nr.	für Gerinne	Gewicht kg	Preis €
1181kg-sohl	B	1	gerade	1950	703.62
1182kg-sohl	B	2	abgewinkelt	1950	883.34
1183kg-sohl	B	3	abgewinkelt	1950	883.34
1184kg-sohl	B	4	abgewinkelt	1950	883.34
1185kg-sohl	B	5	abgewinkelt	1950	883.34
1186kg-sohl	B	6	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	927.94
1187kg-sohl	B	7	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	927.94
1188kg-sohl	B	8	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	927.94
1189kg-sohl	B	9	gerade + 2. Zulauf DN 150	1950	927.94
1190kg-sohl	B	10	abgew. + 2. Zulauf DN 150	1950	1.107.66
1191kg-sohl	B	11	abgew. + 2. Zulauf DN 150	1950	1.107.66
1192kg-sohl	B	12	gerade + 2., 3. Zul. DN 150	1950	1.152.26
1193kg-sohl	B	13	gerade + 2., 3. Zul. DN 150	1950	1.152.26
1180-sohl	B		Zuschlag Gerinne DN 200 abgewinkelt		179.72
1190-sohl	B		Zuschlag für jeden weiteren Zulauf DN 200		224.32
schlauf4			Expressanker eingebaut, mit Schrauben und Ankerschlaufen	2	je 78.71

B = Bestellung

Weitere Gerinnegrößen, Rohranschlüsse und geflieste Berme (Art-Nr. 1099) sind möglich!