

Ausschreibungstext

Versickerungsschacht Typ B KÜHNE-IDEAL® DN 1200 mm DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138-1

LV Pos. Nr. _____

Einheitspreis: EUR _____

Liefern und Einbauen eines **Versickerungsschachtes Typ B**, **Nennweite D=1200 mm**, aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2 nach Herstellerzeichnung und Versetzanleitung, bestehend aus:

Versickerungsschacht Typ B DN 1200 mm, bestehend aus:

1 Schachthals SH-F 1200/625/600 mm,
1 Schachtring SR-F 1200/ 500 mm, glatt für den Zulauf,
1 Schachtring SR-F 1200/1000 mm, glatt,
1 Schachtring SR-F 1200/ 500 mm, gelocht für die carbonathaltige Filterschicht,
carbonathaltige Filterschicht, mindestens 500 mm hoch,
1 Prallplatte 500/500/50 mm auf der Filterschicht zur Vermeidung punktueller Auswaschungen.

Errechnete lichte Schachttiefe 2,60 m zzgl. Abdeckung.
Schwerstes Einzelteil 920 kg.

Absetz- und Behandlungsschacht zu Versickerungsschacht Typ B DN 1200 mm, bestehend aus:

1 Schachthals SH-F oder SH-M 1200/625/600 mm,
1 Schachtring SR-F oder SR-M 1200/ 500 mm,
1 Schachtring SR-F oder SR-M 1200/1000 mm, mit Boden,
(bei Muffe mit 2 Gleitringdichtungen).

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- Komplette Materiallieferung incl. Prallplatte.
- Schachtabdeckung Kl. B 125 kN, mit Ventilation und Schmutzfänger leicht.
- Einbau und Zusammenbau der Anlage nach der Versetzanleitung des Herstellers, incl. Vorort eingebauter Prallplatte.
- Zulauföffnung ist mit einer KG-Doppelmuffe zu versehen.
- Filterschicht ist aus carbonathaltigem Sand der Körnung 0 – 4 mm herzustellen.

Techn. Daten:	Versickerungsschacht:	Innen-Durchmesser:	1200 mm
		Gesamttiefe: ca.	2,60 m
	Absetz- und Behandlungsschacht:	Innen-Durchmesser:	1200 mm
		Gesamttiefe: ca.	2,10 m

Hersteller-/Lieferscheinweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302