

# Ausschreibungstext

## Versickerungsschacht Typ B KÜHNE-IDEAL® DN 2800 mm DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

LV Pos. Nr. \_\_\_\_\_

Einheitspreis: EUR \_\_\_\_\_

Liefern und Einbauen eines **Versickerungsschachtes Typ B**, **Nennweite D=2800 mm**, aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2 nach Herstellerzeichnung und Versetzanleitung, befahrbar Kl. B 125 kN, bestehend aus:

Versickerungsschacht Typ B DN 2800 mm, bestehend aus:

- 1 Abdeckplatte AP-F 1000/625 mm, exzentrisch,
- 1 Schachthals SH-F 2800/1000/800 mm,
- 1 Schachtring SR-F 2800/ 500 mm, glatt für den Zulauf,
- 1 Schachtring SR-F 2800/1000 mm, glatt,
- 1 Schachtring SR-F 2800/ 500 mm, gelocht für die carbonathaltige Filterschicht, carbonathaltige Filterschicht, mindestens 500 mm hoch,
- 1 Prallplatte 500/500/50 mm auf der Filterschicht zur Vermeidung punktueller Auswaschungen.

Errechnete lichte Schachttiefe 3,00 m zzgl. Abdeckung.

Schwerstes Einzelteil 2300 kg.

Absetz- und Behandlungsschacht zu Versickerungsschacht Typ B DN 2500 mm, bestehend aus:

- 1 Schachthals SH-F oder SH-M 2500/625/600 mm,
- 1 Schachtring SR-F oder SR-M 2500/ 500 mm,
- 1 Schachtring SR-F oder SR-M 2500/1000 mm, mit Boden, (bei Muffe mit 2 Gleitringdichtungen).

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- Komplette Materiallieferung incl. Prallplatte.
- Schachtabdeckung Kl. B 125 kN, mit Ventilation und Schmutzfänger leicht.
- Einbau und Zusammenbau der Anlage nach der Versetzanleitung des Herstellers, incl. Vorort eingebauter Prallplatte.
- Zulauföffnung ist mit einer KG-Doppelmuffe zu versehen.
- Filterschicht ist aus carbonathaltigem Sand der Körnung 0 – 4 mm herzustellen.

|                      |                                |                    |         |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Techn. Daten:</b> | Versickerungsschacht:          | Innen-Durchmesser: | 2800 mm |
|                      |                                | Gesamttiefe: ca.   | 3,00 m  |
|                      | Absetz-und Behandlungsschacht: | Innen-Durchmesser: | 2500 mm |
|                      |                                | Gesamttiefe: ca.   | 2,10 m  |

Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG  
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried  
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302